

ASPIRATEURS – 230 V OR22 & OR32

Pour éviter de disperser (et de respirer) la poussière, ils sont indispensables pour travailler proprement et en toute sécurité avec votre ponceuse diamant, rectifieuse ou encore raboteuse de sol.

Nous avons sélectionné pour vous le modèle OR22, puissance 2 400 W, que nous recommandons d'associer avec les meuleuses à renvoi d'angle (125 ou 180 mm), la rectifieuse CS270 ou encore nos raboteuses SC8, SC10 et SC12. L'aspirateur 3 moteurs OR32 est conçu pour travailler avec les ponceuses 3 ou 4 têtes jusqu'à 700 mm. Ces 2 modèles sont disponibles en version 'Amiante' et sont équipés en série du système de sacs de 20 ml 'Longopac'.

Equipements

- Les aspirateurs OR22 et OR32 sont livrés avec 7,5 m de tuyau diam. 50 mm et tous les accessoires pour le nettoyage (canne, brosse, raccords), ils possèdent un manomètre de série.
- Le système Longopac de sacs de 20 ml, vous permet d'éviter tout contact avec la poussière.
- Système de décolmatage manuel des filtres sans enlever le tuyau (travail à sec uniquement).
- 2 étapes de filtration, un préfiltre conique et 2 ou 3 filtres Hepa (certifiés H13 EN1822 :2009, ils captent 99,99 % de la poussière, jusqu'à 0,3 microns).
- Faciles à transporter et à utiliser sur vos chantiers (chariots équipés de 4 roues, les 2 roues avants sont verrouillables).



Caractéristiques techniques

OR22

OR32

Dimensions	L : 63 x 56 x h 120 cm	L : 76 x 56 x h 142 cm
Moteur	230 V – 2 400 W (8 amp.)	230 V – 3 600 W (12 amp.)
Poids	54 kg	67 kg
Diamètre de sortie	50 mm (livré avec tuyau 7,5 m)	63 mm (en option tuyau 10 m)
Flux d'air	400 m ³ / heure	600 m ³ / heure
Filtre HEPA	2,4 m ² > 99,99 % - 0,3 μ	3,6 m ² > 99,99 % - 0,3 μ
Cartouche préfiltre	3,2 m ² > 99,5 % - 1 μ	4,5 m ² > 99,5 % - 1 μ
Niveau sonore	70 dB	70 dB
Stockage poussière	Sac Longopac (20 ml)	Sac Longopac (20 ml)